

## Продли жизнь оборудованию,

экономь свое внимание и затраты на производство!

### ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# AL

#### » Материал защитного чехла:

Диэлектрическое стекловолокно марки "Е" со слоем металлизированной полиэфирной смолы

#### » Монтажные соединения, габариты:

Высококачественная велкро лента (липучка)

Габаритный размер, мм (ВхШхГ): 170x100x150

#### » Температурный диапазон эксплуатации:

-50...+180°C



Защитный чехол **AL** предназначен для защиты **КИП** (преобразователи давления и температуры) от вредного воздействия окружающей среды в процессе эксплуатации: налипание различных видов загрязнения, выпадение конденсата и попадания брызг, инфракрасное излучение и других негативных факторов.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

В конструкции защитного чехла применена высококачественная велкро лента (липучка), которая позволяет смонтировать чехол без особых усилий и необходимости использования инструмента за очень короткое время. Также данное конструктивное решение позволяет легко демонтировать **КИП** при необходимости проведения обслуживания, а обслуживание по месту не требует отключения от электропитания и технологического процесса.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Прозрачный элемент конструкции на лицевой части чехла создает дополнительное удобство, в случае применения **КИП** с местной индикацией, а специальный карман позволяет надежно хранить и использовать идентификационную информацию (заводской номер, код заказа, номер позиции и т.д.).

Особенностями чехла являются габариты, при этом конструкция повторяет контуры **КИП**. Минимальный вес и габариты не создают проблемы в эксплуатации в случае наличия вибрации. Стеклоткань со слоем металлизированной полиэфирной смолы обладает отражающим эффектом для стабилизации температуры окружающей среды **КИП**, что способствует правильной работе встроенной термокомпенсации. Чехлы выполнены с учётом специфики эксплуатации и технического обслуживания **КИП**.